

**ГРУНТОВКА ДК 07**

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Расход	150–250 г/м <sup>2</sup>
Плотность	1,4±0,1 г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания (t +20±2 °C)	180 мин
Температура нанесения	+5...+30 °C
ФАСОВКА	1л, 5 л, 10 л

**БЛОКИРУЮЩАЯ****СВОЙСТВА**

- БЛОКИРУЕТ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН ОТ ПРОТЕЧЕК, СЛЕДОВ ОТ ПОЖАРА, КОПОТИ, ЧЕРНИЛ, ТАБАЧНОГО ДЫМА, РАЗВИТИЕ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ОСНОВАНИЕМ (АДГЕЗИЮ)
- СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА, СОКРАЩАЯ ЕГО РАСХОД
- ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА В ЦВЕТ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ\*
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ И ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ
- ЭКОЛОГИЧНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ
- НЕГОРЮЧАЯ, НЕТОКСИЧНАЯ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 07 Блокирующая предназначена для подготовки поверхности со следами пятен различного происхождения под нанесение финишных декоративно-отделочных материалов. Применяется для нанесения на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить.

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1–2 слоя. Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Применять при температуре не ниже +5 °C. При использовании при температуре ниже +18 °C увеличить время высыхания каждого слоя.

Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы специалиста, выполняющего ремонтно-отделочные работы.

**ГРУНТОВКА ДК 08**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Расход	8 м <sup>2</sup> /л
Плотность	1,6±0,1 г/см <sup>3</sup>
Время высыхания до степени 3	120 мин
Время полного высыхания (t +20±2 °C)	12 часов
Температура нанесения	+5...+30 °C
ФАСОВКА	5 л, 10 л

**ПИГМЕНТИРОВАННАЯ****СВОЙСТВА**

- ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ ОСНОВАНИЯ И УКРЕПЛЯЕТ ЕГО ПЕРЕД ОКРАСКОЙ И НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК
- УМЕНЬШАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ОСНОВАНИЯ ПРИ НАКЛЕИВАНИИ ОБОЕВ, УВЕЛИЧИВАЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ ОБОЙНОГО КЛЕЯ
- ХОРОШО ГРУНТУЕТ И УПРОЧНЯЕТ ОСЫПАЮЩИЕСЯ И РЫХЛЫЕ УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ОСНОВАНИЕМ (АДГЕЗИЮ)
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА, СОКРАЩАЯ ЕГО РАСХОД
- КОЛЕРУЕТСЯ
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ И ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ
- ЭКОЛОГИЧНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 08 Пигментированная, предназначена для внутренних работ по минеральным основаниям, таким как, гипсокартон, бетон, кирпич, оштукатуренные и заштукатуренные поверхности. Применяется для предварительной обработки поверхности перед наклейкой на неё обоев, с целью сокращения расхода клея и улучшения адгезии перед проведением отделочных работ внутри помещений, перед окраской стен и потолков, а также перед нанесением декоративных штукатурок.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Нанести на поверхность валиком, кистью или краскораспылителем в 1–2 слоя, не разбавляя водой. Применять при температуре не ниже +5 °C.

Время высыхания до 3 степени 120 минут. При использовании при температуре ниже +18 °C рекомендуется увеличить время высыхания каждого слоя. Не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия. Нанесение последующих слоев производится только после полного высыхания грунтовки..