

**ГРУНТОВКА ДК 08**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Расход	8 м <sup>2</sup> /л
Плотность	1,6 ± 0,1 г/см <sup>3</sup>
Время высыхания до степени 3	120 мин
Время полного высыхания (t +20±2 °C)	12 часов
Температура нанесения	+5...+30 °C
ФАСОВКА	5 л, 10 л

**ПИГМЕНТИРОВАННАЯ****СВОЙСТВА**

- **ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ ОСНОВАНИЯ И УКРЕПЛЯЕТ ЕГО ПЕРЕД ОКРАСКОЙ И НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК**
- **УМЕНЬШАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ОСНОВАНИЯ ПРИ НАКЛЕИВАНИИ ОБОЕВ, УВЕЛИЧИВАЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ ОБОЙНОГО КЛЕЯ**
- **ХОРОШО ГРУНТУЕТ И УПРОЧНЯЕТ ОСЫПАЮЩИЕСЯ И РЫХЛЫЕ УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ**
- **УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ОСНОВАНИЕМ (АДГЕЗИЮ)**
- **ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА, СОКРАЩАЯ ЕГО РАСХОД**
- **КОЛЕРУЕТСЯ**
- **НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ И ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ**
- **ЭКОЛОГИЧНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 08 Пигментированная, предназначена для внутренних работ по минеральным основаниям, таким как, гипсокартон, бетон, кирпич, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности. Применяется для предварительной обработки поверхности перед наклейкой на неё обоев, с целью сокращения расхода клея и улучшения адгезии перед проведением отделочных работ внутри помещений, перед окраской стен и потолков, а также перед нанесением декоративных штукатурок.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность. Нанести на поверхность валиком, кистью или краскораспылителем в 1–2 слоя, не разбавляя водой. Применять при температуре не ниже +5 °C.

Время высыхания до 3 степени 120 минут. При использовании при температуре ниже +18 °C рекомендуется увеличить время высыхания каждого слоя. Не оставлять нанесенную грунтовку на длительное время без финишного покрытия. Нанесение последующих слоев производится только после полного высыхания грунтовки..

**ГРУНТОВКА ДК 09**

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	молочно-белый
Расход	100–200 г/м <sup>2</sup>
Плотность	1,04 ± 0,1 г/см <sup>3</sup>
Время полного высыхания (t +20±2 °C)	120 мин
Температура нанесения	+5...+30 °C
ФАСОВКА	5 л, 10 л

**СИЛИКОНОВАЯ****СВОЙСТВА**

- **ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СИЛИКОНОВОЙ ИЛИ АКРИЛ-СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ**
- **УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С ОСНОВАНИЕМ**
- **СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ**
- **ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА, СОКРАЩАЯ ЕГО РАСХОД**
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ**
- **ЗАЩИЩАЕТ ОСНОВАНИЕ ОТ ВЛАГИ**
- **ЭКОЛОГИЧНАЯ**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка «Декоратор» ДК 09 Силиконовая предназначена для подготовки поверхности под нанесение декоративно-отделочных материалов на силиконовой и акрил-силиконовой основе на минеральные основания (гипсокартон, бетон, кирпич, цементно-песчаные стяжки пола, оштукатуренные и окрашенные поверхности) на фасадах и внутри помещения.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Наносить грунтовку на подготовленную поверхность валиком, кистью или с помощью пневматического распылителя в 1–2 слоя (если после высыхания поверхность мелит, продолжить грунтование до отсутствия меления). Перед применением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы. Применять грунтовку при температуре не ниже +5 °C. Не смешивать с другими грунтовками, красками, растворителями. Инструмент по окончании работы промыть водой.