

**ГРУНТ-ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	см. таблицу
Блеск	глянцевый
Расход в 1 слой *	80–100 г / м <sup>2</sup>
Время высыхания слоя до степени 3 **	не более 24 часа
Температура нанесения	+5...+25 °С
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

\* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

\*\* Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 65 %

**ПО РЖАВЧИНЕ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 3 В 1:**

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
- ГРУНТОВКА
- ЭМАЛЬ

**СВОЙСТВА**

- НЕ ТРЕБУЕТ ГРУНТОВАНИЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Грунт-эмаль алкидная по ржавчине – качественный материал, сочетающий в себе свойства антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Образуется глянцевое покрытие, быстро высыхает. Легкость нанесения значительно упрощает процесс окрашивания металлических поверхностей. Применяется для окраски решеток, оград, гаражей, оборудования и других металлических изделий, как чистых, так и ржавых поверхностей.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ**

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить до нужной вязкости растворителями – сольвентом, ксилолом, уайт-спиритом не более 10 % от массы грунт-эмали. Потребитель самостоятельно производит подбор рабочей вязкости в зависимости от производственных условий. Недопустимо разбавление не предусмотренными здесь растворителями. Поверхность перед окрашиванием должна быть очищена от жиров, масел, грязи, а также рыхлой ржавчины, зашлифована, обезжирена и просушена. Грунт-эмаль наносят кистью, валиком, пневмо и безвоздушным распылением при температуре окружающей среды от +5 до +25 °С и относительной влажности до 65 %. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не более +30 °С и не менее чем на 3 °С выше точки росы для предотвращения образования конденсата влаги на окрашиваемой поверхности. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать грунт-эмаль одной партией.

**ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА**